



Déclaration de performance /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.	
Numéro de DOP	NK20
Nom du produit	ARCUS FAB 5000 n3 et ARCUS FAB 5000 n3-AD
Usage du produit	Écran pare-pluie pour bardage ajouré jusqu'à 3 cm et 40% de la surface ouverte Euroclasse B & Écran pare-pluie pour bardage ajouré jusqu'à 3 cm et 40% de la surface ouverte Euroclasse B avec bande adhésive intégrée
Fabricant	NUUK SAS 4 Allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
Norme harmonisée	EN 13859-1 ; EN 13859-2
Organismes notifiés	Institut technique et d'essai de la construction, organisme notifié 1301 a réalisé l'essai de type initial conformément à la norme EN 13859-1.

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
	MD	CD	
Résistance à la traction	270 N/50mm (250 ~ 370)	225 N/50mm (200 ~ 325)	EN12311-1
Allongement	50 % (40 ~ 140)	70 % (40 ~ 140)	EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou	180 N (150 ~ 280)	220 N (150 ~ 320)	EN12310-1
Résistance à la pénétration de l'eau	W1		EN1928
Résistance au feu	B s1 d0		EN13501-1
Flexibilité à basse température	- 40°C		EN 1109
Après vieillissement artificiel 5000 h UV			
Résistance à la traction	180 N/50mm	145 N/50mm	EN12311-1
Allongement	50 % (40 ~ 140)	70 % (40 ~ 140)	EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou	180 N (150 ~ 280)	220 N (150 ~ 320)	EN12310-1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

signé par le fabricant et en son nom par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 26/09/2022