



ARCUS FAB 5000 n3-AD ÉCRAN PARE-PLUIE

POUR BARDAGE AJOURÉ JUSQU'À 3 CM ET 40% DE LA SURFACE OUVERTE
EUROCLASSE B



DESCRIPTION

- ▶ Haute résistance mécanique,
- ▶ Certifié 5000h UV, soit 6 mois d'exposition en phase chantier pour une utilisation en façade.



FAÇADE



DIFFUSE LA VAPEUR





ÉTANCHE À L'EAU



RÉISTANT UV 6 MOIS PHASE CHANTIER



RÉISTANCE AU FEU



CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	150 g/m ²	EN 1849 -2
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	EN 1928 Méthode A
Perméance à la vapeur d'eau	Sd = 0,08 m	DIN EN ISO 12572
Résistance à la traction	MD 270 N/50 mm	EN 12311-1
	CD 225 N/50 mm	
Allongement	MD 50 %	EN 12311-1
	CD 70 %	
Résistance à la déchirure	MD 180 N	EN 12310-1
	CD 220 N	
Résistance à la pénétration de l'air	0,000 WGL	EN 12114
Résistance au feu	B s1 d0	EN 13501-1
Après vieillissement artificiel 5000 h UV		
Résistance à la pénétration de l'eau	W1	EN 13859-2 5000 h UV
Résistance à la traction	MD 180 N/50 mm	
	CD 145 N/50 mm	
Allongement	MD 38 %	
	CD 31 %	

