BOGUE *protect*

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE TRANSPARENTE ET RESPIRANTE DE PROTECTION

POUR PLANCHER BOIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

Sd : 1 m

ÉTANCHE À L'EAU

RÉSISTANTE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Colle acrylique sans solvants (A+),
- Excellente résistance à l'humidité et aux UV (pas de blanchiment),
- Application à partir de -10 °C,
- Transparente,
- Anti-dérapante,
- Résistance aux intempéries 3 mois.

DIMENSIONS

- 360 mm x 50 m (protecteur refendu au centre)
- 1450 mm x 50 m (protecteur refendu à 15 cm du bord)

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS		MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	190 g/m² (+/- 5 g/m²)		ISO 536
Perméance à la vapeur d'eau	Sd = 1,2 m		EN 1931
Étanchéité à l'eau	W1		EN 1928 : 2000, Méthode A (Pression 2kPa)
Réaction au feu	Classe E		EN 13501-1
Force de traction	**MD**	**CD**	EN12311-1, EN13859-1 : 2010 Annexe A
	200 N/50 mm	200 N/50 mm	
Allongement	**MD**	**CD**	EN12311-1, EN 13859-1 : 2010 Annexe A
	50 %	50 %	
Résistance à la déchirure	**MD**	**CD**	EN12310-1, EN 13859-1 : 2010 Annexe B
	200 N	190 N	
Durabilité contre les alcalins	réussi		EN 13984 : 2013

Toutes les valeurs techniques sont indicatives.

Il est recommandé de l'utiliser dans l'année qui suit son expédition.
Conditions optimales de stockage : + 20°C, 50 - 60 % d'humidité relative.

Les clients sont responsables de leurs propres procédures de test, d'évaluation et de sécurité du produit.
Contactez Nuuk® pour toute question concernant les procédures de sécurité ou les applications finales.

Nuuk® - 4 allée du Progrès - Parc Aréa - 59320 Englos, France
contact@nuuk-group.com / www.nuuk-group.com

FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ ASSOCIATION ou DISTRIBUTEUR ou DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr