



BARDANE DF25

ADHÉSIF DOUBLE-FACE

POUR PARE-VAPEUR




INTÉRIEUR



FORTE
ADHÉSIVITÉ

FABRIQUÉ
EN FRANCE



DOMAINE D'APPLICATION

Collage du pare-vapeur sur structure métallique et bois.

Permet la jonction entre les panneaux en bois, structures métalliques et pare-vapeur utilisés dans la construction et la rénovation.

Utilisation en intérieur.

AVANTAGES

- ▶ Adhésion puissante et performante
- ▶ Performant à froid
- ▶ Résistant à l'humidité
- ▶ Fabriqué en France

STOCKAGE

Durée de vie de 12 mois quand stocké dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, de la lumière solaire directe et à température comprise entre 5°C et 40°C.

RECOMMANDATIONS

La surface à adhérer doivent être propres et sèches, exemptes de poussières et de traces d'huile ou de graisse. La présence d'huiles ou de plastifiants dans les substrats risquent d'altérer les performances adhésives.



- Papier protecteur
- Adhésif permanent
- Grille de renfort
- Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS	MÉTHODE DE TEST
Épaisseur (sans protecteur)	200 µm	
Pelage sur inox 180° après 24h	> 25 N/25mm	AFERA 5001
Température minimum à l'application	- 10°C	
Plage de température en usage	-30°C à 100°C	

