



Declaration de performance /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.	
Numéro de DOP	NK09
Nom du produit	COCON SD-ADAPT <i>biosourcé 71%</i>
Usage du produit	Membrane pare vapeur / Frein vapeur
Fabricant	NUUK SAS 4 allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
Norme harmonisée	EN 13984 : 2013
Organisme notifié	TSUS (1301) and SGS Intron (1939)

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	F		EN 13984 : 2013
Résistance à la pénétration de l'eau	Réussi		
Transmission de la vapeur d'eau (m)	18 (min. 14 / max. 22)		
Transmission de la vapeur d'eau (m), Variable selon différentes conditions d'humidité	Sd 0,4 m à 47 m		
Propriétés mécaniques en traction: Force maximale de traction (N/50mm)	MD	CD	
	≥ 550	≥ 300	
Propriétés mécaniques en traction: Allongement (%)	MD	CD	
	≥ 2	≥ 3,5	
Résistance à la déchirure au clou (N)	MD	CD	
	≥ 130	≥ 150	
Durabilité contre le vieillissement : Résistance à la vapeur d'eau	réussi		
Durabilité contre les alcalis : Force de traction longitudinale (N/50mm)	réussi		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

signé par le fabricant et en son nom par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 24/06/2024