



Declaration de performance /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.	
Numéro de DOP	NK09
Nom du produit	COCON SD ADAPT Eco
Usage du produit	Membrane pare vapeur / Frein vapeur
Fabricant	NUUK SAS 4 allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	System 3
Norme harmonisée	EN 13984:2013
Organismes notifiées	Technicky a skusobny ustav stavebny (1301) effectuera un essai de type initial sous le système 3 et établira un rapport d'essai.

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécification techniques harmonisées EN 13984: 2013
	Résultat			
Réaction au feu	F			
Transmission de la vapeur d'eau (m)	Sd=18 (Min14/Max22)			
Transmission de la vapeur d'eau (m), Variable selon différentes conditions d'humidité	Sd = 0,4 à 35m			
Propriétés mécaniques en traction: Force maximale de traction (N/50mm)		MD	CD	
	Avant vieillissement artificiel	≥350	≥200	
Propriétés mécaniques en traction: Allongement (%)		MD	CD	
	Avant vieillissement artificiel	≥2,0	≥3,5	
Résistance à la déchirure au clou (N)		MD	CD	
		≥100	≥100	
Durabilité contre les alcalin / Résistance à la traction longitudinale (N/50mm)		En cours		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus

signé par le fabricant et en son nom par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 26/09/2022