



Déclaration de performances /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.	
Numéro de DOP	NK07
Nom du produit	COCON Sd20 éco
Usage du produit	Membrane pare-vapeur
Fabricant	NUUK SAS 4 allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
Norme harmonisée	EN 13984 : 2013
Organismes notifiées	L'Institut technique et expérimental du bâtiment (1301) effectuera un essai de type initial sous le système 3 et établira un rapport d'essai.

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	F		EN 13984 : 2013
Pénétration de la vapeur d'eau	Sd = 20 m (min. 18/max. 30)		
Absorption d'eau	Réussi		
Force maximale de traction	MD	CD	
	≥ 550 N/50mm	≥ 300 N/50mm	
Allongement	MD	CD	
	≥ 3,0 %	≥ 4,5 %	
Résistance à la déchirure au clou	MD	CD	
	≥ 100 N	≥ 100 N	
Durabilité - résistance à la vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Réussi		
Durabilité contre les alcalis / Résistance à la traction longitudinale (N/50mm)	NPD		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

signé par le fabricant et en son nom
par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 26/09/2022