



Declaration de performance /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.			
Numéro de DOP	NK013		
Nom du produit	GERRIS EPDM		
Usage du produit	Bande EPDM		
Fabricant	NUUK SAS 4 Allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos		
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3		
Norme harmonisée	PN-EN 14909:2012		
Organismes notifiés	Technical Institute PCBC, Department Gdańsk. Accréditation n° 1434, and IMBiGS Department Katowice, Accréditation n° 1454.		
Performances déclarées			
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Unité</i>	<i>Performance</i>	<i>Méthode de test</i>
Étanchéité à l'eau	2 kPa Method A	étanche à l'eau	EN 1928:2002
Résistance à l'impact	mm Method A	≥ 800	EN 12691
Durabilité - étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel - résistance aux alcalis	2 kPa Method A 2 kPa Method A	Étanche à l'eau Pas de fissures ni de trous	EN 1928:2002
Résistance à basse température (flexibilité)	°C	≤ -40	EN 495-5
Réaction au feu	classe	Classe E	EN13501-1
Substances dangereuses	/	/	Ne contient pas

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant r

signé par le fabricant et en son nom par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 26/09/2022