



Déclaration de performances /conformément à l'annexe III du règlement (UE) n° 305/2011.	
Numéro de DOP	NK18
Nom du produit	COCON SD 15000 NT
Usage du produit	Écran pare-vapeur pour locaux à fort taux d'hygrométrie et toitures plates
Fabricant	NUUK SAS 4 Allée du Progrès, Parc Aréa 59320 Englos
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
Norme harmonisée	EN 13984 : 2023
Organismes notifiés	Institut technique et expérimental de la construction (1301)

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles	Performances		Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	F		EN 13984 : 2023
Résistance à la pénétration de l'eau	Réussi		
Perméabilité à la vapeur d'eau	Sd 1500 m (min. 1000 m)		
Résistance à la traction	MD	CD	
	≥ 220 N/50mm	≥ 130 N/50mm	
Allongement	MD	CD	
	≥ 50 %	≥ 25 %	
Résistance à la déchirure	MD	CD	
	≥ 160 N	≥ 240 N	
Durabilité - résistance à la vapeur d'eau après vieillissement artificiel	Test en cours		
Durabilité contre les alcalins : Force de traction longitudinale (N/50mm)	Test en cours		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément à la réglementation UE N° 305/2011, la présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par : Pierre-Alexandre CRESPEL

Englos le 26/09/2022