Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*

QB - Membranes souples de parois (QB38) */ Flexible underlays for waterproofing for walls*

N° 25-01-003 V3

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NUUK
4 ALLEE DU PROGRES-PARC AREA
59320 ENGLOS
France

Site(s)
Site(s)

Pologne - 43346 BIELSKO-BIALA - MD1-QB38
Pologne - 43-400 BAZANOWICE - MD2-QB38

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name

CIRRUS ST60 ET CIRRUS ST60 AD

Caractéristiques certifiées :
- Composition
- Service d'assistance technique
- Classement E.J.C.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

Décision de Certification / Certification decision N° **25-01-003 V3** du **19/01/2026**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **25-01-003 V2**
Décision d'admission initiale **25-01-003 V1** du **12/02/2025**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **19/01/2026**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Membranes souples de parois (QB38) / *Flexible underlays for waterproofing for walls*

N° 25-01-003 V3

Publié le / *Issued on* : **19/01/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Références	CIRRUS ST60	CIRRUS ST60 AD
Accessoires	BARDANE UV	Bande adhésive intégrée
	BARDANE UV EASY	-
	BARDANE FLEX	-

Composition membrane	3 couches en PP
	160 (+10/-10) g/m^2
Assistance technique	Assurée par NUUK SAS Mail : contact@nuuk-group.com

E.J.C.	Signification	Caractéristiques certifiées	Etat	Unité	Valeurs certifiées
E650	Entraxe entre rangées de fixations de 650 mm (vide entre montants ≤ 600 mm)	Résistance en traction (LxT) (1)	Neuf	N/50 mm	≥ 140
			Vieilli		≥ 70% de la valeur à neuf et minimum 100
		Résistance à la déchirure au clou (LxT)	Neuf	N	≥ 100
Jf	Derrière un bardage à joint fermé	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
C2	Délai de recouvrement de la membrane sur chantier ≤ 3 mois	Résistance en traction (LxT) et étanchéité à l'eau (1)	Vieilli	-	Classement E et étanche (W1)
Autres caractéristiques certifiées		Résistance à la pénétration de l'eau (1)	Neuf	-	Etanche (W1)
			Vieilli	-	Etanche (W1)
		Propriété de la transmission à la vapeur	Neuf	m	Sd ≤ 0,18
		Stabilité dimensionnelle	Neuf	%	≤ 1,5
		Souplesse à basse température	Neuf	°C	≤ -5
Résistance des joints		Résistance au cisaillement de joint (1) (2)	Neuf	N/50 mm	40
			Vieilli		≥ 50% de la valeur à neuf et minimum 30
		Résistance au pelage de joint	Neuf	N	≥ 15

LxT = Longitudinal et transversal

(1) Vieillissement de 1000h et une exposition de 90 jours à 70°C.
(2) Vieillissement thermique consiste en plusieurs étapes : 14 jours à 23°C et 50%HR, puis 4 jours à 70°C et enfin 1 jour à 23°C et 50%HR.
(3) Conformité à l'évaluation d'aptitude à l'usage du procédé publié sur le site internet du CSTB : https://evaluation.cstb.fr

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01